

XB5EV57L4

Monolithic pilot light, Harmony XB5, 3 phases
Voltage, indicator with 3 LED, white, 400V AC

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Monolīta kontrollampīņa
Ierīces īssais nosaukums	XB5
Rāmja materiāls	Plastmasas
Fiksācijas apkakles materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	30 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Skaidrs
Gaismas avots	Aizsargāta LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Gaismas avota krāsa	Balts
Tīkla fāžu skaits	3 fāzes
Ierīces prezentācija	Monolīts produkts

Papildinošs

Augstums	65,5 mm
Platums	36 mm
Dziļums	77 mm
Neto svars	0,065 kg
Savienojumi - termināļi	Faston termināļi , savienojuma izmērs: 6,3mm atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	1 kV atbilst IEC 61000-4-5
Saderības kods	XB5
Barošanas sprieguma ierobežojumi	450 V AC
Strāvas patēriņš	5...8 mA
Kalpošanas laiks	100000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C
Pārsprieguma izturība	1 kV atbilst IEC 61000-4-5

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP67 (priekšējā seja) IP20 (muguras seja)
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 50102
Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskā izlāde - testa līmenis: 8 kV (brīvā gaisā (izolējošās daļās)) atbilst IEC 61000-4-2 Elektrostatiskā izlāde - testa līmenis: 4 kV (uz saskares (uz metāla daļām)) atbilst IEC 61000-4-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	64,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,448 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	136