

XB6ETN521P

Complete non illuminated mushroom head push button, Harmony XB6E, 16mm, red pushbutton 32mm, trigger turn pull to release, 2NC

Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XB6E
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīga neapgaismota sēņu galvas spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	XB6E
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Sprūda darbība
Atiestatīt	Velciet, lai atbrīvotu Pagrieziet, lai atbrīvotu
Operatora profils	Sarkans sēnes Ø 32 mm
Kontaktlīdzdas tips	2 NC
Savienojumi - termināļi	Lodēšanas terminālis , iespīlēšanas jauda: ≤ 0,75 mm² AWG 19

Papildinošs

Neto svars	0,0194 kg
Markējums	CE
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	0,6...1 Nm
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A drošinātājs veids gG atbilst IEC 60269
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3)
Izolācijas pretestība	< 100 MOhm
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV
[Ie] nominālā darba strāva	1,5 Apie 120 V , AC-12 , C300 atbilst IEC 60947-5-1 0,3 Apie 120 V , AC-15 , C300 atbilst IEC 60947-5-1 1 Apie 240 V , AC-12 , C300 atbilst IEC 60947-5-1 0,3 Apie 240 V , AC-15 , C300 atbilst IEC 60947-5-1 1 Apie 24 V , DC-12 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,7 Apie 24 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,2 Apie 125 V , DC-12 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,15 Apie 125 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	1000000 Cikli 50000 cikli , DC-13

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	UR[RETURN]CCC[RETURN]TÜV

Vibrācijas pretestība	+/- 0,7 mm (f= 10...500 Hz)
Triecienizturība	500 m/s² priekš mehāniskā izturība

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,6 cm
1. iepakojuma platums	4,3 cm
1. iepakojuma garums	4,3 cm
1. iepakojuma svars	27,2 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	4 cm
2. iepakojuma platums	11 cm
2. iepakojuma garums	20 cm
2. iepakojuma svars	116 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	30
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	928 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	1