

ZALVB6

Light block for head 22mm, Harmony XALD, XALK, blue, integral LED, rear mounting, screw clamp terminal, 24V AC DC

Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XAL
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaismas bloks
Ierīces īsais nosaukums	ZALV
Produkta galamērķis	XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Bloku montāža	Aizmugures stiprinājums
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
Gaismas avota krāsa	Zils
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC

Papildinošs

Montāžas stils	Klienta montāžai
Neto svars	0,015 kg
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļi , $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu atbilst EN/IEC 60947-1 Skrūvju skavu spaiļi , $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez kabeļa gala atbilst EN/IEC 60947-1
Pievilkšanas griezes moments	0,8...1,2 Nm atbilst EN 60947-1
Skrūves galvas forma	Krusts saderīgs ar Philips nr 1 Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1 Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	4 kV atbilst EN/IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Gaismas avots	Integrēta un aizsargāta LED
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Strāvas patēriņš	18 mA
Kalpošanas laiks	100000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C
Pārsprieguma izturība	1 kV atbilst IEC 61000-5-1
Gaismas bloku padeve	Tiešā veidā
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Elektriskā sastāva kods	MR1 PR1

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL sarakstā

Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 12...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst EN/IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst EN/IEC 60068-2-27
Izturība pret ātrām pārējām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 KV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2 8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	1,000 cm
1. iepakojuma garums	3,200 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB2
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,700 cm
2. iepakojuma platums	4,400 cm
2. iepakojuma garums	5,300 cm
2. iepakojuma svars	57,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 3. iepakojumā	25
3. iepakojuma augstums	5,700 cm
3. iepakojuma platums	4,400 cm
3. iepakojuma garums	26,600 cm
3. iepakojuma svars	285,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------