

## ZB4BA47

Head for non illuminated push button, Harmony XB4, red flush pushbutton 22mm spring return unmarked



### Galvenā

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4                    |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa neapgaismotai spiedpogai |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB4                              |
| Rāmja materiāls                      | Melnais metāls                   |
| Montāžas diametrs                    | 22,5 mm                          |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                |
| Galvas tips                          | Standarta                        |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                            |
| Operatora veids                      | Pavasara atgriešanās             |
| Operatora profils                    | Sarkans flush , neatzīmēts       |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa | Sarkans                          |

### Papildinošs

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums    | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAD kopējais augstums   | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAD kopējais dziļums    | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mehāniskā izturība      | 10000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektriskā sastāva kods | C1 par < 9 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C2 par < 9 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vienuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums |
| Ierīces prezentācija    | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Vide

|                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                           |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                  |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                                                                                                  |
| Pārsprieguma kategorija                  | I klase atbilst IEC&nbsp;60536                                                                                               |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                              |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA&nbsp;13<br>NEMA 4X                                                                                                      |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK06 atbilst IEC 50102                                                                                                       |
| Standarti                                | IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta sertifikācija | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LR0S (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]UL sarakstā                                                                                 |
| Vibrācijas pretestība  | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 3,400 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 4,600 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 5,300 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 28,000 g |

### Piedāvājam ilgtspēju

|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Green Premium statuss            | Green Premium izstrādājums                                                                                         |
| REACH regula                     | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH bez SVHC                   | Jā                                                                                                                 |
| ES RoHS direktīva                | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Nesatur toksiskus smagos metālus | Jā                                                                                                                 |
| Nesatur dzīvsudrabu              | Jā                                                                                                                 |
| RoHS izņēmumu informācija        | <a href="#">Jā</a>                                                                                                 |
| Ķīnas RoHS regula                | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publiskošana  | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils           | <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                                                          |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|