

## ZB4BW7A1724

Illuminated double headed push button head,  
Harmony XB4, metal, 22mm, 1 white flush UP  
ARROW + 1 pilot light + 1 black flush DOWN  
ARROW

### Galvenā

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4                                       |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa izgaismotai divgalvu spiedpogai             |
| Produktu saderība                    | Integrēta LED                                       |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB4                                                 |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                                      |
| Galvas tips                          | Standarta                                           |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                                               |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                                   |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Taisnstūrveida                                      |
| Operatora veids                      | Pavasara atgriešanās                                |
| Operatora profils                    | 2 skalošanas spiedpogas - 1 centrālā kontrollampīņa |
| Operatoru apraksts                   | Balta "bultiņa uz augšu" - melna "bultiņa uz leju"  |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAD kopējais augstums                  | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAD kopējais dziļums                   | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Neto svars                             | 0,056 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marķējuma krāsa                        | Balts marķējums, ja vāciņi ir zaļi, sarkani vai melni<br>Melns marķējums, kad balti vāciņi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Operatora profils                      | Balts flush , bultiņa uz augšu ( melns)<br>Melns flush , lejupvērstā bultiņa ( balts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mehāniskā izturība                     | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektriskā sastāva kods                | M1 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienušķi bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>M2 par < 6 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušķi bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēts LED un transformators<br>M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušķi bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED |
| Ierīces prezentācija                   | Pamata apakšgrupas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Vide

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                       |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                                       |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase  | I klase atbilst IEC 61140                                         |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67 atbilst IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK06 atbilst IEC 50102                                            |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                           |
| Produkta sertifikācija | CSA[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]BV[RETURN]UL sarakstā[RETURN]DNV                                                                                  |
| Vibrācijas pretestība  | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 2,8 cm    |
| 1. iepakojuma platums          | 4,4 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 4,8 cm    |
| 1. iepakojuma svars            | 56,0 g    |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 200       |
| 2. iepakojuma augstums         | 30 cm     |
| 2. iepakojuma platums          | 30 cm     |
| 2. iepakojuma garums           | 40 cm     |
| 2. iepakojuma svars            | 11,763 kg |

### Piedāvājiēt ilgspēju

|                                             |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula                                | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH bez SVHC                              | Jā                                                                                                                 |
| ES RoHS direktīva                           | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Nesatur toksiskus smagos metālus            | Jā                                                                                                                 |
| Nesatur dzīvsudrabu                         | Jā                                                                                                                 |
| RoHS izņēmumu informācija                   | <a href="#">Jā</a>                                                                                                 |
| Ķīnas RoHS regula                           | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2) | 1                                                                                                                  |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|