



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izgaismota spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	XB7
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (aizmugurējā seja) IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējā seja)
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Spiediet un nospiediet, lai atbrīvotu
Operatora profils	Sarkans projicēšana , neatzīmēts
Operatora papildu informācija	Ar parasto objektīvu
Kontaktlīdzdas tips	1 NO
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1 Skrūvju skavu spaiļes , $1 \times 0,34...2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1
Gaismas avots	LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V ACpie 50/60 Hz
Ierīces prezentācija	Monolīts produkts

Papildinošs

CAD kopējais platums	29 mm
CAD kopējais augstums	29 mm
CAD kopējais dziļums	57,5 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NĒ
Neto svars	0,023 kg
Ierīces montāža	Fiksācijas caurums - diametrs: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 atbilst IEC 60947-1
Fiksācijas centrs	$\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ (atbalsta panelis) metāls - biezums: 1...6 mm $\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ (atbalsta panelis) plastmasas - biezums: 2...6 mm
Fiksācijas režīms	Stiprinājuma uzgrieznis zem galvas : 2...2,4 Nm
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Pozitīvs atvērums	Ar (tikai NĒ)
Mehāniskā izturība	300000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
Skrūves galvas forma	Krusts saderīgs ar JIS Nr. 1 Krusts saderīgs ar Philips nr 1 Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1 Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm
Aizsardzība pret īssavienojumu	4 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1

[Ie] nominālā darba strāva	0,1 Apie 250 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,22 Apie 125 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,3 Apie 240 V , AC-14 , D300 atbilst IEC 60947-5-1 0,6 Apie 120 V , AC-14 , D300 atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	1000000 Cikli , DC-13 , 0,3 Apie 24 V, darbības ātrums < 216000 cikls/mn , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 Cikli , AC-15 , 0,03 Apie 230 V, darbības ātrums < 216000 cikls/mn , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , AC-15 , 0,09 Apie 240 V, darbības ātrums < 108000 cikls/mn , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	$\lambda \leq 10 \exp(-6)$ pie 17 V un 5 mA atbilst IEC 60947-5-4
Signalizācijas veids	Stabils
Barošanas sprieguma ierobežojumi	195...264 V AC
Strāvas patēriņš	22...27 mA
Kalpošanas laiks	70000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 12 atbilst UL 50
Standarti	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]GOST
Vibrācijas pretestība	5 gn (f = 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6 cm
1. iepakojuma platums	3,2 cm
1. iepakojuma garums	3,2 cm
1. iepakojuma svars	25 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	13 cm
2. iepakojuma platums	3 cm
2. iepakojuma garums	12 cm
2. iepakojuma svars	250 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	2,725 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------