



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVB Universal
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bāzes vienība
Komponenta nosaukums	XVBC
Materiāls	Ar stiklu pastiprināts poliamīds : bāzes vienība

Papildinošs

Fiksācijas režīms	Tieša vai cauruļu fiksācija
Montāžas diametrs	70 mm
Produkta galamērķis	Bankas bez zibspuldzes izlādes caurules bloka
Elektrības pieslēgums	1 savienotājs priekš standarta ievade
Kabeļa ievads	Apakšējā vai sānu ieeja
Montāžas stils	Klientu montāža, līdz 5 vienībām
Termināļu apraksts ISO nr.1	(COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (ZEMES) ZEME (COM-4)PW (COM-5)PW
Neto svars	0,16 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 Nr. 14[RETURN]UL 508
Standarti	IEC 60947-5-1
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
NEMA aizsardzības pakāpe	Tips 4X atbilst UL (iekšējās)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10 cm
1. iepakojuma platums	12 cm
1. iepakojuma garums	10 cm
1. iepakojuma svars	170 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm

2. iepakojuma svars	7 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	45 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	36,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------