

NSYTRR22M

Mini Terminal block, Linergy TR, spring type, feed through, 2 points, 2.5mm², grey, for 15mm rail, Set of 50



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	Linerģija TR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mini spaiļu bloks
Ierīces īssais nosaukums	TRR
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Termināla bloka veids	Caurlaide
Termināla bloka līmenis	1
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Nominālais šķērssgriezums	2,5 mm ²
Garums	32 mm
Krāsa	pelēks
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Platums	5,2 mm
Augstums	30 mm
Savienojumi - termināļi	1 x atsperu terminālis : augštecē 1 x atsperu terminālis : lejup pa straumi
Number of connections	2
Savienojuma pozīcija	Augšpusē
Mērījumu ievades skaits	0
Kabeļa šķērssgriezums	0,08...2,5 Mm ² , elastīgs bez kabeļa gala 0,08...4 Mm ² , ciets ar kabeļa galu 0,2...2,5 Mm ² , elastīgs ar kabeļa galu 0,08...4 mm ² , ciets bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Instrumenta veids	Savienojums : plakans skrūvgriezis Atvienošana : plakans skrūvgriezis
[Ue] nominālais darba spriegums	800 V atbilst EN/IEC 60947-7-1 690 V atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD 600 V UL
[In] nominālā strāva	20 A UL[RETURN] 24 A atbilst EN/IEC 60947-7-1[RETURN] 22 A atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD
Materiāls	Poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss Vara sakaussējums : savienotājs un skrūve Vara sakaussējums : kopīgā saite Hroma-niķeļa tērauds : pavasaris
Dielektriskais zudums	0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250 0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4
Dielektriskā konstante	3,7 pie 1 MHz
Pretestība	10000 MΩ.M atbilst IEC 60093 10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30
Virsmas pretestība	1000 GΩ atbilst IEC 60093 1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30
Šļūdes pretestība	500 N CTI (> 400 N CTI) atbilst IEC 60093 500 N CTI (> 400 N CTI) atbilst VDE 0303-T30
Liesmas slāpēšana	V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94

Neto svars	4,1 g
Saderība ar	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Iepakojumā 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktu saderība	Telpas iežogojumi

Vide

Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL
Dielektriskā izturība	1000 V atbilst IEC 60243-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...130 °C atbilst IEC 60216-1 -40...130 °C atbilst VDE 0304-T21

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,2 cm
1. iepakojuma platums	7,8 cm
1. iepakojuma garums	24,4 cm
1. iepakojuma svars	4,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	5,2 cm
2. iepakojuma platums	7,8 cm
2. iepakojuma garums	24,4 cm
2. iepakojuma svars	224,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	550
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	2,794 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei