



Galvenā

Produktu klāsts	Zelio Logic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet sakaru modulis

Papildinošs

Produktu saderība	Visi moduļi ar 24 V barošanu SR3 B...BD
Komunikācijas porta protokols	Ethernet
Komunikācijas porta atbalsts	10/100BASE-T
Elektrības pieslēgums	1 savienotājs RJ45
Programmēšanas valoda	FBD
Savienojumi - termināļi	Skrūvju spaiļes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) pusciets Skrūvju spaiļes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) ciets Skrūvju spaiļes , 2 x 0,25...2 x 1,5 mm ² (AWG 23...AWG 16) ciets Skrūvju spaiļes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju spaiļes , 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² (AWG 24...AWG 18) elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	0,5 Nm
Vietējā signalizācija	Priekš komunikācija (LK/ACT 10/100) 1 LED Priekš statuss (STS) 1 LED
Neto svars	0,11 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST[RETURN]UL
Standarti	IEC 61000-4-4 3. līmenis IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 3. līmenis IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (spaiļu bloks) IP40 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)
Vides raksturojums	EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-2 EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-3 EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-4 EMC direktīva atbilst IEC 61131-2 B zona Zemsprieguma direktīva atbilst IEC 61131-2
Traucējumi izstaroti/vadīti	B klase atbilst EN 55022-11 1. grupa
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...40 °C atbilst IEC 60068-2-1 un IEC 60068-2-2 -20...55 °C atbilst IEC 60068-2-1 un IEC 60068-2-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Darbības augstums	2000 m

Transports maksimālajā augstumā	3048 m
Relatīvais mitrums	95 % bez kondensāta vai ūdens pilēšanas

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	6,5 cm
1. iepakojuma garums	11,0 cm
1. iepakojuma svars	109,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,78 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------