



Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Dekoratīvais nosaukums	Primo
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Kontaktligzdu skaits	1
Nominālā strāva	16 A
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Iebūvējams
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarts	Šuko
Vāka tips	Ar slēģiem
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	ASA + dators
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas forma	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis(-) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš savīts kabelis(-)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Iebūvēšanas dziļums	28 mm
Augstums	87 mm
Dziļums	39,8 mm
Platums	87 mm
Projicēšanas dziļums	11,8 mm

Vide

Standarti	SS 4280834 DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SFS 5610:2004
Produkta sertifikācija	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	8,700 cm
1. iepakojuma garums	8,700 cm
1. iepakojuma svars	101,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,100 cm
2. iepakojuma platums	18,100 cm
2. iepakojuma garums	27,100 cm
2. iepakojuma svars	1,128 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------