

NSYTBS111113H

ABS kaste IP66 IK07 RAL7035
Int.H105W105D125 Ext.H116W116D133
Necaurspīdīgs vāks H80

Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa TBS
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Category	Rūpnieciskā kaste
Augstums	116 mm
Platums	116 mm
Dziļums	133 mm
Iekšējais augstums	105 mm
Iekšējais platums	105 mm
Iekšējais dziļums	125 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpus 1 piesegt 4 vāka skrūve
Daudzums komplektā	Komplektā 2
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Augsts vienkāršs vāks
Vāka stiprināšana	Plastmasas skrūves
Slēdzenes veids	Fiksācijas skrūve dzīvoklis ārpus slēgtās zonas
Noņemamas daļas	Vāks ar stiprinājuma skrūvēm

Papildinošs

Materiāls	ABS ar 45% pēcindustriālā pārstrādes satura
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	TÜV
Elektroizolācijas klase	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst NEMA 4.4X
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C atbilst IEC 60695-2-11
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Neto svars	0,24 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,600 cm
1. iepakojuma platums	11,600 cm
1. iepakojuma garums	13,300 cm
1. iepakojuma svars	240,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	12,500 cm
2. iepakojuma platums	12,500 cm

2. iepakojuma garums	33,000 cm
2. iepakojuma svars	493,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	30
3. iepakojuma augstums	40,000 cm
3. iepakojuma platums	40,500 cm
3. iepakojuma garums	60,500 cm
3. iepakojuma svars	8,640 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------