

NSYTRR24D

Spaiļu bloks, Linergy TR, atsperes tips,
caurlaide, 2 līmeņi, 4 punkti, 2,5 mm², pelēks

Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	Linerģija TR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloks
Ierīces īsais nosaukums	TRR
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Termināla bloka veids	Caurlaide
Termināla bloka līmenis	2
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Nominālais šķēsgriezums	2,5 mm ²
Garums	78 mm
Krāsa	pelēks
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Platums	5,2 mm
Augstums	55 mm
Savienojumi - termināļi	1 x atspere terminālis : augštecē 1 x atspere terminālis : lejup pa straudi
Number of connections	2
Savienojuma pozīcija	Augšpusē
Mērījumu ievades skaits	4
Kabeļa šķēsgriezums	0,08...2,5 Mm ² , elastīgs bez kabeļa gala 0,08...4 Mm ² , ciets ar kabeļa galu 0,2...2,5 Mm ² , elastīgs ar kabeļa galu 0,08...4 mm ² , ciets bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Instrumenta veids	Savienojums : plakans skrūvgriezis Atvienošana : plakans skrūvgriezis
[Ue] nominālais darba spriegums	500 V atbilst EN/IEC 60947-7-1 300 V CSA 440 V 600 V UL
[In] nominālā strāva	20 A CSA 20 A UL 22 A atbilst EN/IEC 60947-7-1 19,5 A
Materiāls	Poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss Vara sakausējums : savienotājs un skrūve Vara sakausējums : kopīgā saite Hroma-niķeļa tērauds : pavasaris
Dielektriskais zudums	0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250 0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4
Dielektriskā konstante	3,7 pie 1 MHz
Pretestība	10000 MΩ.M atbilst IEC 60093 10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30
Virsmas pretestība	1000 GΩ atbilst IEC 60093 1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30
Šļūdes pretestība	500Ω.CTI (> 400Ω.kB) atbilst IEC 60093 500Ω.CTI (> 400Ω.kB) atbilst VDE 0303-T30
Liesmas slāpēšana	V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94

Neto svars	12,3 g
Saderība ar	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PH PrismaSeT Iepakojumā 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktu saderība	Telpas iezogojumi

Vide

Produkta sertifikācija	UL[RETURN]GL[RETURN]VDE[RETURN]DNV[RETURN]CSA
Dielektriskā izturība	1000 V atbilst IEC 60243-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...130 °C atbilst IEC 60216-1 -40...130 °C atbilst VDE 0304-T21

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	27,000 cm
1. iepakojuma svars	12,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	6,000 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	27,000 cm
2. iepakojuma svars	612,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	900
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	11,546 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Halogēna saturs rādītāji	Plastmasas detaļas, kas nesatur halogēnus
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	5

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------