

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti SLC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Manuālais izsaukuma punkts
Krāsas tonis	Sarkans (RAL 3001)

Papildinošs

Materiāls	PC/ABS
Kontroles veids	Atiestatāms
[Ue] nominālais darbības spriegums	30 V DC maksimums
Pašreizējais patēriņš	500 µA pie 24 V DC stāvēt 7.6 mA pie 24 V DC sirēna
Kabeļa šķērsriezums	0,5...2,5 mm ² kabelis
Augstums	93 mm
Platums	89 mm
Dziļums	27,5 mm
Produkta svars	130 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP24D
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C
Standarti	EN 54-11
Produkta sertifikācija	CPD[RETURN]LPCB
Relatīvais mitrums	0...96 % nekondensējošs

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,6 cm
1. iepakojuma platums	9 cm
1. iepakojuma garums	3 cm
1. iepakojuma svars	120 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija