

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti SLC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Termiskais detektors
Noteikšanas veids	Karstums

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	15...32 V DC
Pašreizējais patēriņš	160 µA pie 24 V DC stāvēt 300 µA pie 24 V DC stāvēt LED ieslēgts 3.5 mA pie 24 V DC sirēna LED ieslēgts 10.8 mA pie 24 V DC tālvadības gaismas diode
Materiāls	PC/ABS
Izvada veids	Tālvadības gaismas diode nav obligāti
Signalizācijas sliekšnis	58 °C
Krāsa	balts
Kabeļa šķērsgriezums	0...2,5 mm²
Diametrs	Ar montāžas pamatni : 102 mm
Augstums	61 mm (ar montāžas pamatni)
Produkta svars	88 g ar montāžas pamatni

Vide

Standarti	A1S klase EN 54-5
Produkta sertifikācija	CPD
Relatīvais mitrums	10...93 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10 cm
1. iepakojuma platums	10 cm
1. iepakojuma garums	4 cm
1. iepakojuma svars	100 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	11 cm
2. iepakojuma platums	11 cm
2. iepakojuma garums	47 cm
2. iepakojuma svars	1,2 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	100

3. iepakojuma augstums	560 cm
3. iepakojuma platums	230 cm
3. iepakojuma garums	490 cm
3. iepakojuma svars	12,2 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija