

LV431404

Circuit breaker basic frame, ComPact
NSX250H, 70kA at 415VAC 50/60 Hz, 250A,
without trip unit, 3 poles



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produktu klāsts	Compact NSX100...250
Ierīces īsais nosaukums	NSX250H
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata rāmis
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Strāvas slēdža nosaukums	Compact NSX250H
Number of poles	3P
[In] nominālā strāva	250 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 KA pie 240 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508 65 KA pie 480 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508 10 KA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 KA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 35 KA Icu pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 KA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 65 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 70 KA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 15 kA pie 600 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508
Performance level	H 70 kA 415 V AC
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	10 KA pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 KA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 35 KA pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 KA pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 65 KA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 70 KA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	20000 cikli atbilst IEC 60947-2
Elektriskā izturība	10000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 10000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 20000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgriežtais savienojums	Priekšā

Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	35 mm
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2 UL 508
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,800 cm
1. iepakojuma platums	11,400 cm
1. iepakojuma garums	19,300 cm
1. iepakojuma svars	1,587 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	24,841 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------