

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts ievades modulis
Diskrēts ievades numurs	16
Diskrēts ievades veids	izolēts
Ieejas tips	Strāvas izlietne (loģiski pozitīva)
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC, diskrētās ievades loģika: pozitīvs
Diskrētā ieejas strāva	3,5 mA

Papildinošs

Ievades sadarbība	Ar 2 vadu/3 vadu tuvuma sensoriem atbilst IEC 60947-5-2 Ar 2 vadu/3 vadu tuvuma sensoriem atbilst IEC 61131-2 3. tips
Sensor power supply	19...30 V
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	≥ 2 mA
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	$\leq 1,5$ mA
Ieejas pretestība	6800 Ohm
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
Jaudas izkliede W	2,5 W
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
Ievadu paralēla	Jā
Tipisks strāvas patēriņš	76 mA pie 3,3 V DC
MTBF uzticamība	775000 H
Aizsardzības veids	1 ārējais drošinātājs katrā kanālu grupā 0,5 A ātrs trieciens Apgrīztās polaritātes aizsardzība
Sprieguma noteikšanas sliekšnis	< 14 V DC sensors vaina > 18 V DC sensors Labi
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa darbība (RUN) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanālu diagnostika 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) moduļa I/O
Neto svars	0,115 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā sadarbība
Vides raksturojums	Izturīgs pret sēnīšu sporām klase 3B2
Dielektriskā izturība	1500 V AC pie 50/60 Hz 1 minūte, primārā/sekundārā
Vibrācijas pretestība	3 gn
Triecienizturība	30 gn
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % pie 55 °C bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m 2000...5000 m ar pazemināšanas koeficientu

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,700 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	144,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,469 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	32

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------