

Galvenā

Produkta klāsts	Esmi adresējamie komponenti SLC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skaņas signalizācijas ierīce
Krāsas tonis	Korpuss : sarkans Bāze : tīri balts

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	15...32 V DC
Pašreizējais patēriņš	120 µA pie 24 V DC stāvēt 11.4 mA pie 24 V DC sirēna
Signalizācijas veids	32 toņu signalizācija
Akustiskais līmenis	94...100 dBA pie 1 m
Iestatījuma veids	Skaļums : zems iestatījumi Skaļums : vidējs iestatījumi Skaļums : augsts iestatījumi
Kabeļa šķēsgriezums	1,5...2,5 mm²
Ierīces montāža	Pamatnes stiprinājums zems profils Pamatnes stiprinājums dziļa bāze Pamatnes stiprinājums ūdensizturīgs pamats
Diametrs	121 mm
Augstums	64 Mm (zems profils) 119 Mm (dziļa bāze) 119 mm (ūdensizturīgs pamats)
Neto svars	238 g

Vide

Standarti	EN 54-3
Produkta sertifikācija	LPCB[RETURN]CPD
IP aizsardzības pakāpe	IP24 ar zema profila pamatni IP44 ar dziļu pamatni IP65 ar ūdensizturīgu pamatni
Relatīvais mitrums	0...95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,5 cm
1. iepakojuma platums	12,6 cm
1. iepakojuma garums	6,8 cm
1. iepakojuma svars	260 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	34,8 cm

2. iepakojuma platums	28 cm
2. iepakojuma garums	39,6 cm
2. iepakojuma svars	8,24 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija