

Galvenā

Produkta klāsts	Esmi adresējamie komponenti ALC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Daudzsensoru detektors
Noteikšanas veids	Dūmi Karstums

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	17...28 V DC nejutīgs pret polaritāti
Pašreizējais patēriņš	400 µA pie 24 V DC stāvēt 3.5 mA pie 24 V DC sirēna LED ieslēgts 1 mA pie 24 V DC strāvas padeves pārspriegums 5 mA pie 24 V DC tālvadības gaismas diode
Materiāls	Korpuss : PC (polikarbonāts) FR Terminālis : niķelēts nerūsējošais tērauds
Vietējā signalizācija	2 LED (sarkans) priekš trauksme
Izvada veids	Tālvadības gaismas diode nav obligāti
Krāsa	balts
Diametrs	100 mm
Augstums	50 mm
Produkta svars	105 g

Vide

Standarti	EN 54-5 EN 54-7
Produkta sertifikācija	CPR[RETURN]LPCB
IP aizsardzības pakāpe	IP44
Relatīvais mitrums	0...95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11 cm
1. iepakojuma platums	12 cm
1. iepakojuma garums	6 cm
1. iepakojuma svars	140 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	12 cm
2. iepakojuma platums	13 cm
2. iepakojuma garums	64 cm
2. iepakojuma svars	1,6 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

SCIP numurs	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	2