

RXG23P7

interface plug in relay, Harmony
Electromechanical Relays, 5A, 2CO, with LED,
230V AC

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Sērijas nosaukums	Interfeisa relejs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudņa relejs
Ierīces īsais nosaukums	RXG
Kontaktligzdas tips	2 C/O
[I _{th}] parastā slēgtā termiskā strāva	5 A pie -40...55 °C
Vietējā signalizācija	Karogs

Papildinošs

Statusa gaismas diode	Ar
[I _e] nominālā darba strāva	5 A pie 30 V (DC) atbilst UL 5 A pie 30 V (DC) atbilst IEC 5 A pie 250 V (AC) atbilst IEC 5 A pie 250 V (AC) atbilst UL
Elektriskā izturība	100000 Cikli priekš NO pretestības 55 °C temperatūrā 100000 cikli priekš NC pretestības 55 °C temperatūrā
Coil resistance	23500 Ohm +/- 15 %
Triecienizturība	20 gn darbībā 100 gn nedarbojas
Uzstādīšanas pozīcija	Jebkura pozīcija
Average consumption in VA	0,82 VA 60 Hz
Vadības ķēdes sprieguma robežas	0,8...1,1 U _c AC
[U _c] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Vāka krāsa	Standarta
Izkrišanas sprieguma sliekšnis	>= 0,3 U _c AC
Slodzes strāva	5 A pie 250 V AC
Minimālā pārslēgšanas jauda	50 mW pie 10 mA , 5 V DC
Maksimālā pārslēgšanas jauda	1250 VA
Griezes momenta vērtība	0,8 Nm
Kontakta pretestība	100 mhm
Izolācijas pretestība	1000 MOhm pie 500 V DC
Elektroizolācijas klase	F klase
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Drošības uzticamības dati	B10d = 100 000
Darbības laiks	20 ms
Atiestatīt laiku	20 ms
Pārsprieguma kategorija	III
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 V AC 30 V DC
Aizsardzības kategorija	RT I
Darbības ātrums	<= 1800 cikli stundā zem slodzes <= 18000 cikli stundā bez slodzes
Piesārņojuma pakāpe	2
Izmantošanas koeficients	20 %

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 300 V atbilst CSA 300 V atbilst UL
Dielektriskā izturība	1000 V AC starp kontaktiem ar mikro atvienošana 5000 V AC starp spoli un kontaktu ar pastiprināta izolācija 3000 V AC starp poliem ar pamata izolācija
Pārbaudes līmeņi	A līmenis grupu montāža
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (AgSnO2In2O3)
Neto svars	0,02 kg

Vide

Standarti	IEC 61810-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]CE[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Relatīvais mitrums	10...85 %
Vibrācijas pretestība	3 gn , amplitūda = +/- 0,75 mm (f = 10...150 Hz) darbībā 5 gn , amplitūda = +/- 0,75 mm (f = 10...150 Hz) nedarbojas

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,89 cm
1. iepakojuma platums	1,27 cm
1. iepakojuma garums	3,452 cm
1. iepakojuma svars	19,9 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	11