

Galvenā

Produkta klāsts	Optiline
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Produkta veids	Mini kanāli
Kanāla veids	Mini kanāli

Papildinošs

Kanāla materiāls	Plastmasas
Nodalījumu sadalīšana	2 nodalījumi
Krāsa	Balts (RAL 9010)
Kanālu izmērs	18 x 35 mm
Fiksācijas režīms	Iepriekš caurdurts fiksācijas caurums 100 mm Strāvas kabelis : skrūvējams
Materiāls	PVC (polivinilhlorīds)
Daudzums iepakojumā	42 m
Darba temperatūra	-25...60 °C
Garums	2100 mm
Augstums	35 mm
Platums	18 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-2-1: 2006. gads
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	1,8 cm
1. iepakojuma garums	210 cm
1. iepakojuma svars	139 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Nesatur PVC	Nē

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------