

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts izejas modulis
Diskrēts izvades numurs	16 atbilst EN/IEC 61131-2
Diskrēts izvades veids	Cietā stāvoklī
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs
Diskrēts izejas spriegums	24 V 19...30 V DC
Diskrētā izejas strāva	0.5 A

Papildinošs

Pašreizējais kanāls	0,625 A
Maksimālā strāva vienam modulim	10 A
Maksimālā noplūdes strāva	0,5 mA pie stāvoklis 0
Maksimālais sprieguma kritums	< 1,2 V stāvoklī 1
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
Jaudas izklide W	4 W
Reakcijas laiks uz izvadi	1.2 ms
Izvalu paralēla	Jā: ne vairāk kā 2
Tipisks strāvas patēriņš	79 mA pie 3,3 V DC
MTBF uzticamība	410000 H
Aizsardzības veids	Ārējais drošinātājs apgrieztās polaritātes aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība Pārslodzes aizsardzība Pārsprieguma aizsardzība
Izejas pārslodzes aizsardzība	Ar elektronisko automātisko slēdzi 1,5 A $I_n < I_d < 2 A$ Ar strāvas ierobežotāju
Izejas pārsprieguma aizsardzība	Ar transil diodi
Izejas aizsardzība pret īssavienojumu	Ar 2 A ārējo drošinātāju
Apgrieztās polaritātes aizsardzība	Reversā uzstādīta diode
Sprieguma noteikšanas sliekšnis	< 14 V DC iedarbinātājs vaina > 18 V DC iedarbinātājs stāvoklī 0
Maksimālā volframa slodze	6 W
Pārslēgšanas frekvence	0,5/LI ² Hz
Slodzes pretestība omi	> 48 omi
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa darbība (RUN) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanālu diagnostika 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) moduļa I/O
Neto svars	0,12 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Dielektriskā izturība	1500 V ACpie 50/60 Hz 1 minūte, izvade/zeme 1500 V ACpie 50/60 Hz 1 minūte, izeja/iekšējā loģika
Vibrācijas pretestība	3 gn
Triecienizturība	30 gn
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %pie 55 °C bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m 2000...5000 m ar pazemināšanas koeficientu

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,56 cm
1. iepakojuma platums	11,096 cm
1. iepakojuma garums	11,759 cm
1. iepakojuma svars	160,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,04 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	59 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

SCIP numurs	3a3aa81b-b333-475d-bdd7-d59b366b09eb
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	34

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------