

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet interfeisa modulis
Lietošanas nosacījums	Ar īpašiem piederumiem
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ2) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact MTZ3) ķēdes pārtraucējs
Ierīces montāža	legults

Papildinošs

Sakaru vārteja	Ethernet TCP/IP uz Modbus
Sakaru tīkla tips	ULP , CANopen ieslēgts USB Ethernet , Ethernet TCP/IP 10/100 Mbps ieslēgts RJ45
Circuit breaker mounting mode	Izvilkšana
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Lokalizācija ierīcē	Šasija
Maksimālā barošanas strāva	3 A
Enerģijas patēriņš W	72 W
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]FCC[RETURN]EAC
Standarti	IEC 60947-6-2 IEC&Nbsp;60950 IACS E10
Augstums	51 mm
Platums	51 mm
Dziļums	52,5 mm
Neto svars	0,075 kg
Web serveris	legulta
Nodrošināts aprīkojums	1 instrukciju lapa
Piedāvājuma veids	Rezerves daļa

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	21,000 cm
1. iepakojuma svars	319,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm

2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	3,805 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

SCIP numurs	Dbaea283-243a-4239-90a9-3d54d9fdeb38
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ilgspējīgs iepakojums	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
Halogēna saturs rādītāji	Plastmasas detaļas, kas nesatur halogēnus
Atpakaļņemšana	No
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	98