



Galvenā

Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Pastu Stabs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Grīdas nostiprināšana

Papildinošs

Staba veids	Vienpusējs
Pasta veids	Vienpusējs
Krāsas tonis	Pelēks (RAL 9007)
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Polu/stabu virsmas apdare	Anodēts Pulverkrāsots
Polu fiksācijas režīms	Spriegots
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	Alumīnija pulverkrāsots
Garums	102 mm
Augstums	38 mm
Platums	125 mm
Tirgus segments	Dzīvojamais Maza reklāma

Vide

Standarti	EN 50085-1: 2005. gads NF C 68-102
Apkārētājā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,8 cm
1. iepakojuma platums	10,4 cm
1. iepakojuma garums	12,6 cm
1. iepakojuma svars	210,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	10,987 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------