

C25H3

Jaudas slēdža pamata rāmis, ComPacT
NSX250H, 70kA/415V AC, 3 poli, 250A rāmja
nomināls, bez atslēgšanas bloka



Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produkta nosaukums	Compact NSX jaunā paaudze
Ierīces īssais nosaukums	NSX250H
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata rāmis
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Poļu apraksts	3P
[In] nominālā strāva	250 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] nominālā maksimālā īssavienojuma pārtraukuma jauda	85 kA pie 240 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508 65 kA pie 480 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508 10 kA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 kA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 35 kA Icu pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 kA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 65 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 70 kA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 15 kA pie 600 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508
Veiktspējas līmenis	H 70 kA 415 V AC
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda	10 kA pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 100 kA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 35 kA pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 kA pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 65 kA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 70 kA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	20000 cikli atbilst IEC 60947-2
Elektriskā izturība	10000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 10000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 20000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgriežtais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	35 mm

Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Platums (W)	105 mm
Augstums (H)	161 mm
Dziļums (D)	86 mm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2 UL 60947-4-1
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	11,200 cm
1. iepakojuma garums	19,200 cm
1. iepakojuma svars	1,586 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,480 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	56
3. iepakojuma augstums	42,500 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	104,000 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu