

NSYTBS1397

ABS kaste IP66 IK07 RAL7035
Int.H125W80D65 Ext.H138W93D72
Necaurspīdīgs vāks H20

Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa TBS
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Category	Rūpnieciskā kaste
Augstums	138 mm
Platums	93 mm
Dziļums	72 mm
Iekšējais augstums	125 mm
Iekšējais platums	80 mm
Iekšējais dziļums	65 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpus 1 piesegt 4 vāka skrūve
Daudzums komplektā	Komplektā 2
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Zems vienkāršs vāks
Vāka stiprināšana	Plastmasas skrūves
Slēdzenes veids	Fiksācijas skrūve dzīvoklis ārpus slēgtās zonas
Noņemamas daļas	Vāks ar stiprinājuma skrūvēm

Papildinošs

Materiāls	ABS ar 45% pēcindustriālā pārstrādes satura
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	TÜV
Elektroizolācijas klase	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst NEMA 4.4X
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C atbilst IEC 60695-2-11
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Neto svars	0,22 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,200 cm
1. iepakojuma platums	9,300 cm
1. iepakojuma garums	13,800 cm
1. iepakojuma svars	220,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	14,500 cm

2. iepakojuma garums	20,500 cm
2. iepakojuma svars	451,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	58
3. iepakojuma augstums	40,000 cm
3. iepakojuma platums	40,500 cm
3. iepakojuma garums	60,500 cm
3. iepakojuma svars	13,522 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------