



Galvenā

Produktu klāsts	Torsmens
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sienas spraudnis
Ierīces īsais nosaukums	TP
Urbšanas diametrs	12 Mm betons 10 mm ALC betons
Minimālais urbšanas dziļums	65 mm
Skrūves diametrs	8...10 mm
Materiāls	PEHD (augsta blīvuma polietilēns)

Papildinošs

Praktiska kravnesība	Bīdes : 3 kN priekš betons C25 4,5) Izvelkamā slodze : 2 kN priekš betons C25 6) Bīdes : 0,5 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 4,5) Izvelkamā slodze : 0,25 kN priekš zema blīvuma betons 500 un keramzīts 6)
Praktiska kravnesība	Bīdes : 50 kg priekš ciets ķieģelis 4,5) Izvelkamā slodze : 25 kg priekš ciets ķieģelis 6) Bīdes : 300 kg priekš betons C25 4,5) Izvelkamā slodze : 200 kg priekš betons C25 6)
Krāsas tonis	Zaļš
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50...80 °C
Diametrs	12 mm
Garums	60 mm

Vide

Daudzums komplektā	Komplektā 50
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	1,200 cm
1. iepakojuma garums	6,000 cm
1. iepakojuma svars	4,700 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	31500
2. iepakojuma augstums	104,400 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	170,130 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei