

RGZE05P

push in socket with clamp, Harmony
Electromechanical Relays, for RXG1 relays,
10A, push in terminals, separate contact

Galvenā

Produkta klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Ierīces īsais nosaukums	RGZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produkta saderība	spraudņa relejs RXG ar 1 C/O
Kontaktligzdas tips	1 C/O
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV starp spoli un kontaktu ar pastiprinātu izolāciju 4 kV starp termināļiem un DIN sliede ar pamata izolāciju
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V atbilst IEC 300 V atbilst UL
Dielektriskā izturība	5 kV starp spoli un kontaktu ar pastiprinātu izolāciju 3 kV starp termināļiem un DIN sliede ar pamata izolāciju
Tapas forma	Dzīvoklis
Savienojumi - termināļi	Atsperu skavu spaiļes (spiediet un palieciet) , 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu Atsperu skavu spaiļes (spiediet un palieciet) , 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Fiksācijas režīms	Piespraužams (35 mm simetriska DIN sliede)
Garums	98 mm
Kontaktu termināļa sakārtošana	Atsevišķi
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Platums	16 mm
Augstums	67 mm
Neto svars	0,039 kg

Vide

Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Markējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	6,5 cm
1. iepakojuma garums	10 cm
1. iepakojuma svars	36 g

Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,5 cm
2. iepakojuma platums	10,5 cm
2. iepakojuma garums	16,5 cm
2. iepakojuma svars	413 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	7,148 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	1