

Artikeldatenblatt

Spannungsversorgung AC 24 V ~



Artikel-Nr.

WSSV 10

Spannungsversorgung AC 24 V ~

für Wetterstation Universal Art.-Nr.: 2225 WS U

für Wetterstation Home Art.-Nr.: 2224 WH

für Analogeingang Art.-Nr.: 2214 REG A

für Analogausgang Art.-Nr.: 2204.01 REGA

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Versorgung von Geräten mit AC 24 V
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

Produkteigenschaften

- Zwei intern verbundene 24-V-Ausgänge
- Überlast- und Kurzschlussschutz durch Thermoschalter

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsstrom:	max. 1 A
Ausgangsspannung:	AC 24 V ~
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur:	-5 ... +40 °C
Relative Feuchte:	max. 93 % r. F., keine Betauung
Einbaubreite:	72 mm (4 TE)
Anschluss:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,14 ... 2,5 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,34 ... 4 mm ²