

Produkta datu lapa

Specifikācijas

Lokizlādes sensors, 6m

REL52804



Galvenā

Produktu klāsts	Easergy P3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Loka sensors
Produktu saderība	V121 V125 V221 V321
quantity pack	1 gab
light spectrum sensitivity area	400...1100 nm

Papildinošs

Variants	Standarta
Materiāls	Plastmasas
Kabeļa garums	6 m
detection time	1 ms
Gaismas jutība	8000...10000 lukss
Platums	55 mm
Augstums	25 mm
Dziļums	14 mm
Neto svars	0,3 kg

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	21,000 cm
1. iepakojuma garums	28,000 cm
1. iepakojuma svars	90,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,441 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Kā šī informācija jums palīdz >](#)

Ietekme uz vidi

Vides informācijas
publiskošana

[Produkta ietekme uz vidi](#)

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums bez plastmasas

Nē

ES RoHS direktīva

Proaktīva atbilstība (uz
izstrādājumu neattiecas ES
RoHS juridiskās saistības)

REACH regula

[REACH deklarācija](#)

Ķīnas RoHS regula

[Ķīnas RoHS deklarācija](#)

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils

[Informācija par ekspluatācijas
izbeigšanu](#)

Atpakaļņemšana

No