

Galvenā

Produktu klāsts	Compact NSX100...250 Compact NSX400...630 Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Ierīces īsais nosaukums	IFE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Interfeisa modulis
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ) Masterpact MasterPact NT) Masterpact MasterPact NW) ComPact Compact NSX) ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200) PowerPact PowerPact J) PowerPact PowerPact L) PowerPact PowerPact H) PowerPact PowerPact P) PowerPact PowerPact R)

Papildinošs

Sakaru tīkla tips	Ethernet , Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10/100 Mbit/s ieslēgts 2 portu RJ45 Universāls loģikas spraudnis ieslēgts 2 portu RJ45 Modbus TCP/IP , Modbus TCP galvenais 9,6...38,4 kbaudi
Sakaru vārteja	Ethernet TCP/IP uz Modbus
Web serveris	legultais HTTP serveris
Montāžas režīms	Pēc klipiem
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede
Kontroles veids	Ar programmatūras palīdzību
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC - 20...10 %
Maksimālā barošanas strāva	3 A
Pašreizējais patēriņš	120 mA
Savienojuma vieta	RJ45 savienotājs
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC
Standarti	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Augstums	105 mm
Platums	72 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	182,5 g
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	Rezerves daļa priekš Compact NS630b...1600 Rezerves daļa priekš Compact NS1600b...3200

Vide

IP aizsardzības pakāpe	Savienotāji IP2X Citas daļas IP3x Priekšējais panelis IP4X
Relatīvais mitrums	5...85 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Piesārņojuma pakāpe	3

Liesmas slāpēšana	V0 atbilst UL 94 V0 atbilst IEC 60947-1 V0 atbilst IEC 60695-2-11
Triecienizturība	1000 m/s ²
Vibrācijas frekvence	5...8,4 Hz

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,100 cm
1. iepakojuma platums	7,200 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	259,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,723 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

SCIP numurs	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ecec6
Iepakojums bez plastmasas	Nē
Iepakojums ar pārstrādātu kartonu	Nē
BVB	 Pieņemts
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Nesatur PVC	Jā
Halogēna saturs rādītāji	Plastmasas detaļas, kas nesatur halogēnus
Atpakaļņemšana	No
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg CO2 eq.)	121

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------