

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

## Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Strāvas mērīšanas knaibles

## GMC 600-15 + MH 1



Efektīvs un izturīgs patiesās vidējās kvadrātiskās vērtības (True RMS) strāvas mērīšanas knaibles ar inversu LCD displeju precīziem rādījumiem

## Svarīgākie dati

**Pasūtījuma numurs** 0 601 077 601

## Tehniskie dati

## Tehniskie dati

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| AC spriegums                  | 600 V                        |
| AC sprieguma izšķirtspēja     | 0,1 V                        |
| AC sprieguma precizitāte      | $\pm 1,2 \% + 5$             |
| AC strāva                     | 600 A                        |
| AC strāvas izšķirtspēja       | 0.1 A                        |
| AC strāvas precizitāte        | $\pm 1.8 \% + 5$             |
| DC spriegums                  | 600 V                        |
| DC sprieguma izšķirtspēja     | 0,1 V                        |
| DC sprieguma precizitāte      | $\pm 1,0 \% + 3$             |
| Pretestība                    | 40 M $\Omega$                |
| Pretestības izšķirtspēja      | 0,01 MOmi                    |
| Pretestības precizitāte       | $\pm 2,0 \% + 5$             |
| Nepārtrauktība                | jā                           |
| Nepārtrauktības izšķirtspēja  | 0.1 Ohm                      |
| Nepārtrauktības precizitāte   | $\pm 1.0 \% + 5$             |
| IP aizsardzība                | IP54                         |
| Patiesā RMS                   | jā                           |
| Drošības klase                | CAT III 600 V / CAT IV 300 V |
| Displeja tips                 | Inversais LCD                |
| Akustiskā atgriezeniskā saite | jā                           |
| Nepārtrauktības diapazons     | 600 $\Omega$                 |
| Kabeļa lūzuma noteikšana      | nē                           |

Iepakojuma izmēri (garums × platums ×  
augstums)

121 x 264 x 84 mm



## Priekšrocības:

- Radīts sarežģītiem darba apstākļiem ar IP54 vērtējumu un triecienizturību
- Mēra maiņstrāvu līdz 600 A un spriegumu līdz 600 V AC/DC
- Kompaktā konstrukcija nodrošina vieglu lietošanu ar vienu roku un brīvroku lietošanas iespējas, izmantojot saderīgu magnētisku piekarināšanas risinājumu

