




RASTERLYSPOLE 70

Stehleuchte, 2700/3000 K, IP65, rechteckig, anthrazit

Die RASTERLYS Serie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Ob als Einzelleuchte oder in Reihe montiert – die Wand- und Pollerleuchten sorgen nicht nur für eine effektive Ausleuchtung, sondern setzen zugleich ein ästhetisches Statement an Fassaden, Eingängen, Terrassen oder in Außenbereichen von Gastronomiebetrieben. Mit warmweißem Licht (2.700 K / 3.000 K via CCT-Switch) schaffen sie stimmungsvolle Akzente im Außenbereich. Dank IP65 und salzluftbeständiger Oberfläche ist RASTERLYS besonders robust und langlebig. Die Triac-Dimmfunktion und der Loop-in-/Loop-out-Anschluss ermöglichen eine flexible und effiziente Installation.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008385
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	27 W
Umgebungstemperatur	0 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	28
Anzahl Leuchten an LS C16A	59
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Lumen	700 / 750 lm

Lichtquelle

2166513	
Zubehör	
228726	Y-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig

Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	70 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	17 cm
Breite	10 cm
Höhe	70.2 cm
Nettogewicht	2.7 kg
Bruttogewicht	3.3 kg
BIG WHITE Seite	735