




RASTERLYSWL

Wandaufbauleuchte, rechteckig, 2700/3000 K, 14 W, PHASE, 70°, anthrazit

Die RASTERLYS Serie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Ob als Einzelleuchte oder in Reihe montiert – die Wand- und Pollerleuchten sorgen nicht nur für eine effektive Ausleuchtung, sondern setzen zugleich ein ästhetisches Statement an Fassaden, Eingängen, Terrassen oder in Außenbereichen von Gastronomiebetrieben. Mit warmweißem Licht (2.700 K / 3.000 K via CCT-Switch) schaffen sie stimmungsvolle Akzente im Außenbereich. Dank IP65 und salzluftbeständiger Oberfläche ist RASTERLYS besonders robust und langlebig. Die Triac-Dimmfunktion und der Loop-in-/Loop-out-Anschluss ermöglichen eine flexible und effiziente Installation.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008384
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	0 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160
Anzahl Leuchten an LS C16A	160
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	55 °C

Lichtquelle

2166513		Lumen	350 / 400 lm
		Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
		Abstrahlwinkel	70 °
		Farbe	anthrazit
		CRI	80
		Lebensdauer	50000 h
		Breite	12 cm
		Höhe	21 cm
		Tiefe	7.6 cm
		Nettogewicht	1.3 kg
		Bruttogewicht	1.5 kg
		BIG WHITE Seite	933