




## ORDI II

**POLE 45, Outdoor Stehleuchte, eckig, 2200/3000 K, IP65, schwarz**

Die erfolgreiche ORDI II Produktfamilie wird um robuste, leistungsstärkere Pollerleuchten erweitert – speziell entwickelt für den privaten Außenbereich. Mit ihrer klaren, eckigen Formensprache und gleichmäßigen Lichtverteilung fügen sich die Leuchten nahtlos in moderne Außenräume ein. Ein CCT-Switch ermöglicht die Wahl zwischen warm-weißem 3.000 K und insektenfreundlichem 2.200 K Licht – für stimmungsvolle Beleuchtung mit Rücksicht auf die Natur. Die see- und salzlufbeständige Oberfläche sowie die Schutzart IP65 machen ORDI II ideal für dauerhaft anspruchsvolle Außenbedingungen. Erhältlich in zwei Höhen (45 cm und 70 cm) bietet ORDI II auch eine Sensorvarian- te. Diese ist mit einer Primär-/Replikafunktionalität ausgestattet: Eine Leuchte übernimmt die Steuerung, weitere können via Durchverdrahtung automatisch mitgeschaltet werden – perfekt für Wege, Einfahrten oder Eingangsbereiche.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008725
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 07
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	150
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	210
Anzahl Leuchten an LS C16A	210
Höhe Einschaltstrom	4.1 A
Dauer Einschaltstrom	81 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	55 °C
Lumen	700 / 850 lm
Lichtfarbtemperatur	2200/3000 Kelvin

## Lichtquelle

2261485		
<b>Farbe</b>	schwarz	
<b>CRI</b>	80	
<b>Lebensdauer</b>	50000 h	
<b>Risikogruppe</b>	0	
<b>Breite</b>	18 cm	
<b>Höhe</b>	45 cm	
<b>Tiefe</b>	11.7 cm	
<b>Nettogewicht</b>	2.26 kg	
<b>Bruttogewicht</b>	2.73 kg	
<b>BIG WHITE Seite</b>	795	