




## GALEN PRO 120

Wandaufbauleuchte, 3000 K, 40 W, DALI 2, Touch, 54°, anthrazit

Die GALEN PRO überzeugt mit einem modernen, funktionalen Design und eignet sich dank asymmetrischer Lichtverteilung ideal zur gezielten Ausleuchtung vertikaler Flächen – etwa zur flächigen Fassadenbeleuchtung oder zur Anstrahlung von Werbeflächen und Plakaten. Die Leuchte ist mit einem IP68-geschützten 5-poligen Steckverbinder ausgestattet und bietet dadurch eine sichere und schnelle Installation im Außenbereich. Verfügbar in zwei Längen (60 cm und 120 cm), beide mit DALI-Steuerung, bietet GALEN PRO hohe Flexibilität in der Planung und Steuerung anspruchsvoller Lichtlösungen für gewerbliche oder private Außenanwendungen.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1009108
<b>IP Code</b>	IP65
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 06
<b>Schlagfestigkeit</b>	1 Joule
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Technologie der Dimmung</b>	DALI 2,Touch
<b>Anzahl Durchverdrahtung</b>	17
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~0/50/60 Hz
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	335 mA
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Wattage</b>	40 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-25 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	45 °C
<b>Anzahl Leuchten an LS B16A</b>	17
<b>Anzahl Leuchten an LS C16A</b>	28
<b>Höhe Einschaltstrom</b>	31 A
<b>Dauer Einschaltstrom</b>	262 µs
<b>Temperatur am Glas (Lichtaustritt)</b>	58 °C
<b>Lumen</b>	5150 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	54 °

## Lichtquelle

2432909	
---------	---

## Zubehör

234354	WANDHALTER , für OUTDOOR BEAM und MILOX, silber, 80 cm
--------	--

<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>CRI</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Breite</b>	120 cm
<b>Höhe</b>	6.2 cm
<b>Tiefe</b>	11.1 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.69 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.2 kg