

Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²)
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Anschlussmöglichkeit für externen Taster
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Automatischer Abgleich der Helligkeits-Messung
- Nachlaufzeit einstellbar
- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
- Treppenlichtfunktion
- Langzeitfunktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Integriertes Orientierungslicht
- Akustikfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder
- Fernbedienbar mit theSenda S, theSenda P und theSenda B/App
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/ Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten


theMura S180-101 UP WH		theMura S180-101 UP WH	
Betriebsspannung	230 V AC	Einschaltstrom	max. 600 A / 200 µs
Frequenz	50 - 60 Hz	LED-Lampe < 2 W	40 W
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m	LED-Lampe 2-8 W	450 W
Montageart	Wandeinbau, Innen, Unterputz	LED-Lampe > 8 W	450 W
Farbe	Weiß	Einschaltverzögerung Präsenz	0 s - 10 min
Schaltausgang	Licht Präsenz	Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min
Eigenverbrauch	~0,4 W	Schaltleistung Präsenz	50 W/50 VA
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	Anschlussart	Steckklemmen
Einstellbereich Helligkeit	5 - 3000 lx	Größe Unterputzdose	55 mm
Nachlaufzeit Licht	Impuls, 10 s - 60 min	Erfassungsbereich quer gehend	238 m ² (14 x 17 m)
Lampenarten	Glüh-/ Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompakteuchtstofflampen, LEDs	Erfassungswinkel	170°
Glüh-/ Halogenlampenlast	2300 W	Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
		Schutzart	IP 20

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060655



Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m ² 12 m x 10 m	238 m ² 14 m x 17 m	






theMura S180-101 UP WH

Artikel-Nr.: 2060655



theben

Maßbilder

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)



theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)



Zubehör


theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



AP-Rahmen LUXA 103-200
Artikel-Nr.: 9070504



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985

