

## Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

### Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR) für die Deckenmontage im Innenbereich
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>) bei 3 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung
- Mischlichtmessung
- 2 Kanäle Licht C1, C2
- Schaltbetrieb oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
- Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, umschaltbar
- Helligkeits-Schaltwert bzw. -Sollwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung
- Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. -Sollwerts
- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
- Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung
- 2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar
- Einstellung des Raum-Korrekturfaktors für Abgleich Helligkeitsmessung
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Szenen
- Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave oder Master/ Master)
- Universal-Fernbedienung «theSenda B» (optional)
- Management-Fernbedienung «SendoPro 868-A» (optional)
- Installations-Fernbedienung «theSenda P» (optional)



### Technische Daten

theRonda S360 KNX FLAT DE WH		theRonda S360 KNX FLAT DE WH	
Montagehöhe	2 - 4 m	Lampenarten	Kompakteuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh- / Halogenlampen, LEDs
Mindesthöhe	1,7 m	Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Messbereich Helligkeit	10 - 3000 lx	Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min
Erfassungswinkel	360°	Einschaltverzögerung Präsenz	10 s - 30 min / inaktiv
Anschlussart	KNX Busklemme	Umgebungstemperatur	-15°C ... 50°C
Montageart	Deckeneinbau	Erfassungsbereich quer gehend	50 m <sup>2</sup> (Ø 8 m   360°)
Nachlaufzeit Licht	30 s - 60 min		

# theRonda S360 KNX FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 2089560


**theben**

## Technische Daten

theRonda S360 KNX FLAT DE WH	
Farbe	Weiß
Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)

## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m
2,5 m	7 m <sup>2</sup>   3 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	7 m <sup>2</sup>   3 m
3 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	13 m <sup>2</sup>   4 m
3,5 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	
4 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	64 m <sup>2</sup>   9 m	



## Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180

Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 m	39 m <sup>2</sup>   7 m	28 m <sup>2</sup>   6 m	24 m <sup>2</sup>   5,5 m
4 m	85 m <sup>2</sup>   10,4 m	79 m <sup>2</sup>   10 m	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2089560](http://www.theben.de/produkt/2089560)



Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

# theRonda S360 KNX FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 2089560

**theben**

## Maßbilder



## Zubehör

**theSenda P**  
Artikel-Nr.: 9070910



**theSenda S**  
Artikel-Nr.: 9070911



**theSenda B**  
Artikel-Nr.: 9070985



**Cover FLAT 85 GR**  
Artikel-Nr.: 9070597



## Zubehör

**Cover FLAT 85 BK**

Artikel-Nr.: 9070853



**QuickSafe Ballschutzkorb**

Artikel-Nr.: 9070531

