

## EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70025




- Gehäuse aus Vollgummi
- Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

## Technische Daten

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1                                                                                                                                                        |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1                                                                                                                                                        |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1                                                                                                                                                        |
| SCHUKO®              | 4                                                                                                                                                        |
| Absicherung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 63A, 4p, 0,03A</li> <li>• 1 LS 32A, 3p, C</li> <li>• 1 LS 16A, 3p, C</li> <li>• 2 LS 16A, 1p, B</li> </ul> |
| Vorsicherung max.    | 63 A                                                                                                                                                     |
| InA                  | 63 A                                                                                                                                                     |
| RDF                  | 0.6                                                                                                                                                      |
| Anschluss/Zuleitung  | • 3 m H07RN-F5G10 mit CEE-Stecker 63A, 5p, 400V                                                                                                          |
| Schutzart            | IP 44                                                                                                                                                    |
| Gehäusematerial      | Vollgummi                                                                                                                                                |
| Gewicht              | 15000 g                                                                                                                                                  |
| Länge                | 360 mm                                                                                                                                                   |
| Höhe                 | 330 mm                                                                                                                                                   |
| Breite               | 340 mm                                                                                                                                                   |
| Prüfzeichen          | EAC                                                                                                                                                      |

## Abmessungen



Drawing  
5 MB 43

Dim. in mm