

Kupplung PowerTOP® Xtra R

Artikelnummer: 14559



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- X-CONTACT®
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra R	14559
Produktserie	PowerTOP® Xtra R
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Uhrzeitstellung	7h
Nennspannung AC	500V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP54
Kontakt-Träger	hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
X-CONTACT®	ja
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen - ErgoContact
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	1.2 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abmantellänge	55 mm
Abisolierlänge PH + N	10 mm
Abisolierlänge PE	10 mm
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	1 mm ²
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm ²
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert

Kupplung PowerTOP® Xtra R	14559
Schutztülle	ohne Schütztülle
Nettogewicht	254 g
Verpackungseinheit	10 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394305699

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Vorderteil	PA6 schwarz [ähnl. RAL 9005]
Klappdeckel	PC schwarz [ähnl. RAL 9005]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe] TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards


Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE

Normen und Standards

Prüfzeichen

CB Zertifikat, VDE

Maßzeichnung



Zeichnung 3 MB 79	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		−13	−15,5	−15,5	−18	−18	−20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		−2,5	−2,5	−2,5	−6	−6	−6