

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Taustiņš, Merten System Design, IP44, nerūsējošais tērauds

MEG3304-6036

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta vai sastāvdaļas veids	Svira
Krāsas tonis	nerūsējošais tērauds

Papildinošs

Taustiņu skaits	1
Produkta galamērķis	Slēdzis
Fiksācijas režīms	Ar spaiļes palīdzību
Virsmas apdare	Matēts
virsmas apstrāde	Lakots
Marķējums	IP44
Materiāls	termoplastisks
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	27 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP44
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,600 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	42,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	18,500 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,511 kg

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos) 18

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#)

 Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	0.3 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	0 kg CO2 eq.
Uztādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	0 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

 Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACH regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs noteiktās normas

Use Longer

 Kalpošanas laika pagarināšana	
Remonts	Nē

Use Again

 Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Pārstrādājamības potenciāls, %	41
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā