


Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējais augšējais savienojums, MasterPact MTZ1 izvilkums, 3P, 630A-1600A

LV833727

Galvenā

Diapazons	MasterPact
piederuma veids	Savienojuma piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējais savienojums
Polu apraksts	3P

Papildinošs

Produktu saderība	MasterPact MTZ1 06-16 H1 MasterPact MTZ1 06-16 H2 MasterPact MTZ1 16 H2T MasterPact MTZ1 06-16 H3 MasterPact MTZ1 06-10 L1 MasterPact MTZ1 06-16 HA MasterPact MTZ1 06-12 HF
Montāžas režīms	Izvilkšana
savienojuma pieejamība	Priekšā
pozīcija ierīcē	Otrādi
Savienojuma solis	70 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	13,0 cm
1. iepakojuma garums	4,0 cm
1. iepakojuma svars	2,046 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18
---------------------	----

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	55 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	0 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	41 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACH regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs noteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Pārstrādājamības potenciāls, %	98
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā