


Produkta datu lapa

Specifikācijas



MX atvēršanas sprieguma
atbrīvošana, MasterPact MTZ1
izvilšana, diagnostika un
komunikācija, 100/130V AC
50/60Hz, 100/130V DC

LV833794

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Ierīces īsais nosaukums	MX diag & com
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ1) automātslēdzis
Sprieguma atbrīvošanas veids	Atvēršanas spole

Papildinošs

Kontroles veids	Sazinoties
signalizācijas funkcija	Aktivizēta elektriskā spiedpoga Gatavs aizvērt vai atvērt Kļūda Spole darbināms
[Un] sprieguma barošanas avots	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	0,7...1,1 Un pie atvēršanas
Uzturēšanas jaudas patēriņš	4,5 W
Strāvas slēdža montāžas režīms	Izvilšana
Maksimālais reakcijas laiks	60 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	6,5 cm
1. iepakojuma garums	9,0 cm
1. iepakojuma svars	1,169 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18
---------------------	----

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

 Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	24 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	21 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

 Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
SCIP numurs	B34e9d49-eece-4a4d-8eb9-81eca60bf0ce
ES RoHS direktīva	Atbilst, izmantojot Izņēmumu
REACH regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs statuss	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem
Bez PVC	Jā
Bez silikona	Nē

Use Again

 Pārslāpšana un atkārtota ražošana	
Pārslāpjamības potenciāls, %	74
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.