
# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Slēdža atvienotājs, MasterPact MTZ2 25HH, 2500A, 220kA/440V AC 50/60Hz (ICM), 4P, fiksēti

LV846313

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | MasterPact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdža atvienotājs |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Slēdža-atvienotāja nosaukums** | MasterPact MTZ2 25 HH |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **neitrāla pozīcija** | Pa kreisi |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kontroles veids** | Spiedpoga |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 2500 A AC 50/60 Hz 440 V |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 1000 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 12 kV atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 75 kA laikā 3 s atbilst EN/IEC 60947-3<br>100 kA laikā 1 s atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 220 kA virsotne 220/415 V AC pie 50/60 Hz<br>220 kA virsotne 440 V AC pie 50/60 Hz |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-23A<br>AC-3 |
| **Pārrāvuma spēja** | 100 kA Icu pie 220/415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>100 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 |
| **[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda** | 100 kA pie 220/415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>100 kA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 |
| **veiktspējas līmenis** | HH |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Redzams pārtraukums** | No |
| **Mehāniskā izturība** | 15000 cikli ar periodisku profilaktisko apkopi atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **Elektriskā izturība** | AC-23A : 5000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 |
| **Savienojuma solis** | 115 mm |
| **Augstums** | 352 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Platums** | 537 mm |
| **Dziļums** | 300 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Neto svars** | 65 kg |
| **Standarti** | EN/IEC 60947-3 |
| **Produkta sertifikācija** | IECEE CB shēma |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst EN/IEC 60947-4-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 35,2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 53,7 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 30,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 65,0 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **1 953 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **377 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **8 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **9 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **1 434 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **124 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| SCIP numurs | **F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **71** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |