

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdžu atvienotājs, MasterPact MTZ1 10HA, 1000A, 75kA/690V AC 50/60Hz (Icm), 3P, izvelkamais

LV847252

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Slēdža-atvienotāja nosaukums	MasterPact MTZ1 10 HA
Polu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Kontroles veids	Spiedpoga
Montāžas režīms	Izvilšana
Montāžas atbalsts	Šasija
Apgriežtais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
[Ie] nominālā darba strāva	1000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	12 kV atbilst EN/IEC 60947-3
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	20 kA laikā 3 s atbilst EN/IEC 60947-3 36 kA laikā 0,5 s atbilst EN/IEC 60947-3 36 kA laikā 1 s
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	75 kA virsotne 220...690 V AC pie 50/60 Hz
Izmantošanas kategorija	AC-23A AC-3
veiktspējas līmenis	HA
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Mehāniskā izturība	12500 cikli ar periodisku profilaktisko apkopi atbilst EN/IEC 60947-3
Elektriskā izturība	AC-23A : 6000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 AC-23A : 3000 cikli 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 AC-3 : 6000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
Savienojuma solis	70 mm
Augstums	322 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	288 mm
Dziļums	291 mm

Vide

Neto svars	30 kg
Standarti	EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma
IP aizsardzības pakāpe	IP30
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	36,0 cm
1. iepakojuma platums	23,0 cm
1. iepakojuma garums	39,0 cm
1. iepakojuma svars	14,279 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18
---------------------	----

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājāmību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

 Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	1 177 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	236 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	6 kg CO2 eq.
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	23 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	846 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	66 kg CO2 eq.
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

 Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus
SCIP numurs	44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACH regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs statuss	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem
Bez PVC	Nē
Bez silikona	Nē

Use Again

 Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Pārstrādājāmības potenciāls, %	73
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.