Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdžu atvienotājs, MasterPact MTZ2 12HA, 1250A, 145kA/690V AC 50/60Hz (ICM), 4P, fiksēti

LV848040

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Slēdža-atvienotāja nosaukums	MasterPact MTZ2 12 HA
Polu apraksts	4P
neitrāla pozīcija	Pa kreisi
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Kontroles veids	Spiedpoga
Montāžas režīms	Fiksēts
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
[Ie] nominālā darba strāva	1250 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV atbilst EN/IEC 60947-3
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	36 kA laikā 3 s atbilst EN/IEC 60947-3 66 kA laikā 1 s atbilst EN/IEC 60947-3
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	145 kA virsotne 220...690 V AC pie 50/60 Hz
Izmantošanas kategorija	AC-23A AC-3
Pārrāvuma spēja	66 kA Icu pie 220...690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	66 kA pie 220...690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2
veiktspējas līmenis	HA
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Mehāniskā izturība	25000 cikli ar periodisku profilaktisko apkopi atbilst EN/IEC 60947-3
Elektriskā izturība	AC-23A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 AC-23A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 AC-3 : 6000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 AC-3 : 6000 cikli 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
Savienojuma solis	115 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	352 mm
Platums	537 mm
Dziļums	300 mm

Vide

Neto svars	65 kg
Standarti	EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma
IP aizsardzības pakāpe	IP30
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29,5 cm
1. iepakojuma platums	30,5 cm
1. iepakojuma garums	49,5 cm
1. iepakojuma svars	47,27 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 091 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**377 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**9 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**573 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**124 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**