

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdža atvienotājs, MasterPact MTZ2 16HF, 1600A, 187kA/690V AC 50/60Hz (ICM), 3P, izvelkamais

LV848278

### Galvenā

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Diapazons                      | MasterPact            |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Slēdža atvienotājs    |
| Ierīces lietojumprogramma      | Izplatīšana           |
| Slēdža-atvienotāja nosaukums   | MasterPact MTZ2 16 HF |
| Polu apraksts                  | 3P                    |
| Tīkla veids                    | AC                    |
| Tīkla frekvence                | 50/60 Hz              |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontroles veids                               | Spiedpoga                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montāžas režīms                               | Izvilšana                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montāžas atbalsts                             | Šasija                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] nominālais darba spriegums               | 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | 1600 A AC 50/60 Hz 690 V                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 1000 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 12 kV atbilst EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva     | 50 kA laikā 3 s atbilst EN/IEC 60947-3<br>85 kA laikā 1 s atbilst EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                           |
| [Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda | 187 kA virsotne 220...690 V AC pie 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| Izmantošanas kategorija                       | AC-23A<br>AC-3                                                                                                                                                                                                                                             |
| veiktspējas līmenis                           | HF                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Piemērotība izolācijai                        | jā atbilst EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontakta pozīcijas indikators                 | Jā                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Redzams pārtraukums                           | No                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mehāniskā izturība                            | 25000 cikli ar periodisku profilaktisko apkopi atbilst EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                      |
| Elektriskā izturība                           | AC-23A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3<br>AC-23A : 10000 cikli 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3<br>AC-3 : 6000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3<br>AC-3 : 6000 cikli 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 |
| Savienojuma solis                             | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Augstums                                      | 439 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Platums                                       | 441 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dzīlums                                       | 403 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Neto svars                               | 90 kg                      |
| Standarti                                | EN/IEC 60947-3             |
| Produkta sertifikācija                   | IECEE CB shēma             |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP30                       |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 3 atbilst EN/IEC 60947-4-1 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...70 °C                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C                |

## Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 43,9 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 44,1 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 40,3 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 90,0 kg |

## Līguma garantija

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantija (mēnešos) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājāmību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

|  Ietekme uz vidi |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda                                                                  | 2 822 kg CO2 eq.                         |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]                                                  | 493 kg CO2 eq.                           |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]                                                  | 11 kg CO2 eq.                            |
| Uztādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]                                                   | 12 kg CO2 eq.                            |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]                                        | 2 145 kg CO2 eq.                         |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]                                         | 161 kg CO2 eq.                           |
| Vides informācijas publicēšana                                                                    | <a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a> |

### Use Better

|  Materiāli un iepakojums |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona                                                                | Jā                                                                                                                                              |
| Iepakojums bez plastmasas                                                                                   | Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus |
| SCIP numurs                                                                                                 | F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772                                                                                                            |
| ES RoHS direktīva                                                                                           | <a href="#">Atbilst, Izmantojot Izņēmumu</a>                                                                                                    |
| REACH regula                                                                                                | <a href="#">Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas</a>                                                          |
| Halogēnus nesaturošs statuss                                                                                | Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem                                                                                                        |
| Bez PVC                                                                                                     | Jā                                                                                                                                              |
| Bez silikona                                                                                                | Nē                                                                                                                                              |

### Use Again

|  Pārstrāde un atkārtota ražošana |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārstrādājāmības potenciāls, %                                                                                      | 71                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cirkularitātes profils                                                                                              | <a href="#">Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu</a>                                                                                                                                                                                              |
| Atgriešana                                                                                                          | Jā                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEEE marķējums                                                                                                      |  Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |