Produkta datu lapa

Specifikācijas



Slēdžu atvienotājs, MasterPact MTZ2 32HA10, 3200A, 105kA/690V AC 50/60Hz (ICM), 4P, izvelkamais

LV848761

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Slēdža-atvienotāja nosaukums	MasterPact MTZ2 32 HA10
Polu apraksts	4P
neitrāla pozīcija	Pa kreisi
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Kontroles veids	Spiedpoga
Montāžas režīms	Izvilkšana
Montāžas atbalsts	Šasija
[Ue] nominālais darba spriegums	1150 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
[Ie] nominālā darba strāva	3200 A AC 50/60 Hz 1150 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1250 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV atbilst EN/IEC 60947-3
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	50 kA laikā 1 s atbilst EN/IEC 60947-3 50 kA laikā 3 s atbilst EN/IEC 60947-3
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	105 kA virsotne 1150 V AC pie 50/60 Hz
Izmantošanas kategorija	AC-23A AC-3
veiktspējas līmenis	HA10
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	No
Mehāniskā izturība	20000 cikli ar periodisku profilaktisko apkopi atbilst EN/IEC 60947-3
Elektriskā izturība	AC-23A : 500 cikli 1150 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
Savienojuma solis	115 mm
Augstums	439 mm
Platums	556 mm
Dziļums	403 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Neto svars	120 kg
Standarti	EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma
IP aizsardzības pakāpe	IP30
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,1 cm
1. iepakojuma platums	0,1 cm
1. iepakojuma garums	0,2 cm
1. iepakojuma svars	1,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 644 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**707 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**15 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**18 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 672 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**232 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**