

Produkta datu lapa

Specifikācijas



strāvas transformatora modulis ar
sprieguma izvadi, ComPact
NSX160/250, 150A nomināls, 4 polu

LV430562

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	CT modulis un sprieguma izeja
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas transformators
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	ComPact Compact NSX160) ComPact Compact NSX250) ComPact INS250) ComPact Compact INV100...250
Polu apraksts	4P
[In] rated current	150 A
Strāvas transformatora attiecība	150/5 A
Enerģijas patēriņš VA	1,1 VA
Precizitātes klase	1. klase

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	530 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Papildu pieslēguma spaile	Kabeļa savienotājs 2,5 mm²

Vide

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK04 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,5 cm
1. iepakojuma platums	14,5 cm
1. iepakojuma garums	17,5 cm
1. iepakojuma svars	1,116 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,0 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kadu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,951 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18
---------------------	----

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

 Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	23 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	16 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

 Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	A2e1a403-a7b2-40d8-82a2-44fbc4bc725e
ES RoHS direktīva	Atbilst, izmantojot Iznēmumu
REACH regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs statuss	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem
Bez silikona	Nē

Use Again

 Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Pārstrādājāmības potenciāls, %	65
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.